

LGH-8994 增亮剂

概论

LGH-8994是一款油性的丙烯酸改性聚酯高分子聚合物，高固含量，高丰满度高光泽，相容性好，添加能明显提高漆膜光泽丰满度，环保安全。

应用领域

- 用于油性体系，适用于丙烯酸体系、聚氨酯体系，醇酸树脂、聚酯树脂等，推荐用于油性哑光清漆。不适合乳液，不适合半乳型分散体，乳液请使用LGH-8995。
- 双组份涂料(油墨)
- 单组分烘烤涂料(油墨)
- 单组分油性自干涂料(油墨)。

性质

外观	目视	液体，微黄色透明
色号		≤2
有效成份		≥99.5%
粘度mPas, 25°C		1500-3000
翔值mgKOH/g		170

包装

净重：25kg/桶

储存

- 远离高温及火源；
- 放置在通风阴凉处；
- 远离强氧化剂和还原剂；
- 避免日晒；
- 未开封原始包装储存，在 25°C的温度下，本产品储存最少为 360天。

安全

本产品需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考 MSDS。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先验证其适用性。如需索样请访问本司微信小程序

【古德化工】或访问www.goodmaterial.cn

使用方法

- ◆ 建议用有机溶剂稀释后再加入到体系中，有利于分散均匀；
- ◆ 建议添加量，全量的3-10%，添加量越多，光泽和丰满度越高，但要注意会影响硬度，可适当补加固化剂（如油性异氰酸酯：3390）或氨基树脂进行修正；
- ◆ 配合流平剂LGH-7499能达到更好漆膜平整度和的光泽度

推荐用量

油性涂料

以供货形式对总配方计：3.0-10.0%

修正版本 1.1

修正日期 2021/08/05