

LGH-8995 增亮剂

概论

LGH-8995是一款聚醚改性聚合物，适用于水性体系的涂料、乳液等，LGH-8995增亮剂能剧烈降低涂膜表面张力的特性，可以提升涂料油墨在苛刻底材的平滑性，添加能明显提高漆膜光泽丰满度，增强光泽，环保安全。

应用领域

- 水性涂料
- 水性油墨
- 水性乳胶漆

性质

外观	目视	液体，微黄透明
色号		≤2
有效成份		≥99.5%
粘度mPas, 25°C		400-1200
翔值mgKOH/g		95

包装

净重：25kg/桶

储存

- 远离高温及火源；
- 放置在通风阴凉处；
- 远离强氧化剂和还原剂；
- 避免日晒；
- 未开封原始包装储存，在 25°C的温度下，本产品储存最少为 360天。

安全

本产品需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考 MSDS。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先验证其适用性。如需索样请访问本司微信小程序

【古德化工】或访问www.goodmaterial.cn

使用方法

- ◆ 在树脂/乳液投料后添加，搅拌均匀。

推荐用量

油性涂料
以供货形式对树脂/乳液的2%-8%

修正版本 1.0

修正日期 2024/01/15