

## PG-2063 金属密着剂

### 概论

PG-2063可提高涂料对金属表面的密着性从而增进涂膜的延展性和耐冲击性，附着基团与金属表面相互作用，附着力促进剂在底材良好的定向，从而改善附着力。可明显提高对金属底材附着力、漆膜柔韧性、耐水煮以及耐雾性能。

### 应用领域

- 适用于底材为铝材、不锈钢、镀锌等金属涂料，如卷钢涂料、制罐涂料、汽车等涂料，可喷涂、浸涂和淋涂。
- 适用于聚酯、醇酸、单组分丙烯酸、环氧(后添加)等。

### 性质

外观	目视	液体，浅黄色透明
有效成份		≥80%
密度		3000~5000

### 包装

净重：25kg/桶

### 储存

- 远离高温及火源；
- 放置在通风阴凉处；
- 远离强氧化剂和还原剂；
- 避免日晒；
- 未开封原始包装储存，在 25°C 的温度下，本产品储存最少为 360 天。

### 安全

本产品需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考 MSDS。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先验证其适用性。如需索样请访问本司微信小程序

【古德化工】或访问[www.goodmaterial.cn](http://www.goodmaterial.cn)

### 使用方法

- ◆ 建议用有机溶剂(如BCS)稀释后再加入到体系中，有利于分散均匀(重要)
- ◆ 用于水性体系请先用醇醚类溶剂稀释再加入涂料体系分散。

### 推荐用量

涂料或印刷油墨推荐添加量  
以供货形式对总配方计：0.5-2.0%

修正版本 1.0

修正日期 2021/07/19